



Doubleflex

Flächenelastischer Sportboden:
Doppelschwingboden

Einsatzbereich:
Sport, Mehrzweck,
Tanz, Aerobic

Aufbau Estrich, o. ebene Fläche	Doubleflex Ballet
<p>DOPPELSCHWINGTRÄGER Kreuzlattung in Fixlängen vorgefertigt, verschraubt, mit Zwischenstegen und Auflagern. Ausgelegt in Hallenlängsrichtung. Abstand Mitte/Mitte: 450 mm.</p>	42 mm
<p>BLINDBODEN In Fixlängen, i in Querlage auf die Doppelschwingträger genagelt, am Kreuzungspunkt eingesägt. Abstand Mitte/Mitte: ca. 137 mm</p>	16 mm
<p>PE-FOLIE lose ausgelegt, am Stoss ca. 100 mm überlappt</p>	0,05 mm
<p>SPORTPARKETT bestehend aus: Mehrschichtigem Sportparkett Schiffsboden Eiche auf den Blindboden geklammert. 6 –fache, formaldehyd- und lösungsmittelfreie, UV-gehärtete, werkseitige Versiegelung.</p>	14 mm
KONSTRUKTIONSHÖHE	Variabel 72 mm

Das System Doubleflex Stadium entspricht in allen Punkten der DIN V 18032 Teil 2.
Kraftabbau 68% (DIN Kategorie 1: mind. 51%)
Klimatische Voraussetzung: Raumtemperatur: 15-30° C / Ideal 20-22° C
Relative Luftfeuchtigkeit: 30-70% / Ideal 45-55%